

기내 반입 및 위탁 수하물에 포함된 위험물의 예

- 아래의 목록은 민간항공법, 국제민간항공기구(ICAO)의 보안 관련 규정 및 기타 관련 규정에 따른 것입니다.
- 허용 품목으로 분류되어 있더라도 안전/보안상의 문제로 인해 반입이 불가하다고 판단될 수 있습니다.
- 출발 시 항공기로 운송 가능 여부가 확인되지 않을 경우 운송을 거부할 수 있습니다.
- 여객 수하물로 휴대하거나 위탁할 수 있는 위험물은 개인용으로만 사용해야 합니다.
- 목록은 운영 상황에 따라 필요에 따라 업데이트됩니다.

항목	요구 조건	수량 (승객 1인당)	기내 수하물	위탁 수하물
알코올 음료	24% 초과 ~ 70% 이하 * 24% 이하: 제한 없음 * 70%이상 : 기내 반입 및 위탁불가	5L 이하	○	○
의료 또는 세면도구	에어로졸 함유 가스의 운송을 위해, 주입 밸브는 누출 방지를 위해 캡 또는 기타 적절한 조치로 보호해야 합니다. 의약품에는 방사성 물질이 포함되어서는 안 됩니다. 사용 과정에서 아염소산나트륨 용액을 생성하는 소독제는 운송할 수 없습니다. (예: 펜/후크형 및 독립형 클레틴)	2kg/2L 이하 * 용기당 0.5kg/0.5L 이하	○	○
데일리용 에어로졸 필수품 및 스포츠	LP가스, LPG가스, DME가스 등 인화성 또는 유독성 가스를 제외한 가스 * 에어로졸 함유 가스의 운반을 위해 주입 밸브는 누출 방지를 위해 캡 또는 기타 적절한 조치로 보호되어야 합니다.	2kg/2L 이하 * 용기당 0.5kg/0.5L 이하	○	○
라이터 및 안전 성낭 * 흡연 전용	【액화 가스 라이터】 일회용 및 리필형	■라이터 : S사이즈 1개(10cm 이내) ■안전 성낭: 작은 상자 1개 * 라이터 또는 안전 성낭은 총 1개만 기내에 반입할 수 있습니다. * 오일 또는 가스 리필은 기내 반입 및 위탁 수하물 모두 허용되지 않습니다.	○	×
	【오일(기름) 라이터】 흡수성 연 * 흡수성이 없는 오일 라이터는 기내 반입 및 위탁 수하물 모두 허용되지 않습니다.		○	×
	【리튬 배터리 라이터】 ■리튬 배터리:리튬 함유량 2g 이하 ■리튬이온 배터리:와트시 정격 100Wh 이하 * 의도하지 않은 작동에 대한 보호 기능 또는 안전 캡이 있어야 합니다. * 기내에서 충전되지 않을 수 있습니다.		○	×
	【안전 성낭】 작은 상자 * 딱성낭 (마찰성낭)은 기내 반입 및 위탁 수하물 모두 허용되지 않습니다.		○	×
	【시가 라이터, 프리믹싱 라이터(터보 플레임 라이터, 제트 플레임 라이터, 블루 플레임 라이터 등)】 기내 반입 및 위탁 수하물 모두 허용되지 않음 * 선물용으로 포장된 연료류가 없는 미사용 기름 라이터(흡수제 포함)는 위험물이 아닌 것으로 간주될 수 있습니다.		×	×
열 발생 장치 (수중 랜턴(손전등), 사진 조명 및 납땜 인두 등)	우발적인 작동을 방지하기 위해 배터리는 본체에서 분리해야 합니다. * 배터리를 제거하지 않고 전원을 차단할 수 있는 기능(예: 비행 모드)이 있는 제품은 해당 기능이 활성화되면 운송이 가능합니다. 또한, 제품에 사용된 배터리가 리튬 또는 리튬이온 배터리인 경우 운송 조건은 리튬 또는 리튬이온 셀 또는 배터리를 포함하는 PED(휴대용 전자 장치) 조항에 따릅니다.	없음	○	○
헤어 스타일링 장비 (가스 종류)	가열부에 안전 덮개가 장착된 탄화수소 가스가 포함된 품목 * 기내에서는 사용하지 않습니다. * 가스 리필(예비 카트리지)은 기내 반입 및 위탁 수하물 모두 허용되지 않습니다.	1	○	○
드라이 아이스	부패되기 쉬운 식품/물품 냉장용 * 라벨링/표기는 필수입니다. (DG LABEL① 첨부)	2.5kg 이하	○	○
산소 또는 가스통	기내 반입 및 위탁 수하물 모두 허용되지 않음 * 빈 실린더는 위험물이 아닌 것으로 간주될 수 있습니다.		×	×
기계에 사용되는 가스통	기계 작동에 사용되는 작은 불연성 가스통 *여분의 실린더는 허용됩니다. (개수 제한 없음)	없음	○	○
자체 팽창식 개인 안전 장치(가스 카트리지가 있는 구명 조끼 또는 조끼)	이산화탄소 또는 불연성 실린더로 채워진 소형 실린더는 구명 조끼에 장착됩니다. *디바이스(장치)가 없는 예비 카트리지만 허용되지 않습니다.	■디바이스(장치): 2 ■예비 가스 카트리지: 디바이스(장치)당 2개	○	○

눈사태 구조 배낭	불연성 압축 가스가 장착된 배낭. 방아쇠 영역에서 화약을 사용하는 것은 순 중량이 200mg 이하인 범주 1.4S 폭발물이어야 합니다. * 오작동을 방지할 수 있도록 포장되어야 합니다. * 본체가 없는 가스통 및 폭발물은 허용되지 않습니다. * 여분의 폭발물과 압축 가스는 허용되지 않습니다.	1	○	○
개인 안전 장비 이외의 장비에 사용되는 불연성 소형 가스통	용수용량 50ml 이하의 불연성 가스 이외의 유해 물질을 함유하지 아니한 것	4	○	○
총기류, 도검류, 탄약류	기내 반입 및 위탁 수하물 모두 허용되지 않음 ※모조 도검이나 모조 권총이지만, 무기로 보이는 물품은 반입이 금지되는 경우가 있습니다.		×	×
이식형 장치(심장 박동기 또는 기타 의료 기기)	사람에게 이식된 방사성의약품 또는 치료의 결과로 사람의 몸에 내장되거나 외부에 장착된 방사성의약품	없음	○	×
불꽃놀이(폭죽)	저폭약품 사용으로 인해 기내 반입 및 위탁 수하물 모두 금지됩니다.		×	×
순간 냉각제	기내 반입 / 위탁 가능	제한 없음	○	○
자체 가열 장치 또는 용기가 있는 도시락	사용되는 석회석은 위험물에 해당합니다. 가열 후에도 기내 반입 및 위탁 수하물 모두 반입 금지		×	×
리튬 금속 또는 리튬 이온 전지 또는 배터리를 포함하는 휴대용 전자 기기(PED) * 크기 및 종류에 관계없이 리튬 또는 리튬이온 배터리가 내장된 모든 PED 예: 휴대폰, 카메라	【합유】 ■리튬 금속 배터리: 리튬 함유량 2g 이하 ■리튬이온 배터리: 와트시 정격 160Wh 이하 * 체크인 시 배터리를 완전히 꺼주셔야 합니다. (수면 모드로 운송할 수 없음) 다음 조건이 충족되지 않는 경우: 리튬 금속 배터리의 경우 리튬 함유량이 0.3g 이하여야 합니다. 리튬 이온 배터리의 경우 와트시 정격은 2.7Wh 이하여야 합니다. 또한 이 요구 사항은 항공기 외부의 장비와 무선 통신을 하지 않는 장치에만 적용되며, 블루투스 전파를 사용하여 위치 정보를 추적하는 전자 장치에 한합니다. *합선 및 우발적 작동을 방지하기 위해 포장 및 예방 조치를 취해야 합니다. (내구성이 있는 가방에 포장 및 보관)	없음	○	○
	【여분】 ■리튬 금속 배터리: 리튬 함유량 2g 이하 ■리튬이온 배터리: 와트시 정격 160Wh 이하 * 합선 방지를 위해 개별적으로 보호되어야 합니다. * 전원을 공유할 수 있는 다른 모든 품목(보조 배터리)도 예비 배터리로 간주됩니다.	■리튬 배터리: 없음 ■리튬 이온 배터리: · ~100Wh 이하: 없음 · 100Wh~160Wh 이상: 2 * PED 또는 PEMD는 총 2개까지만 기내 반입이 가능합니다.	○	×
	【특수 취급 1: 소형 휴대용 이동 장치】 전자 휠체어 및 이동 보조 장치에 사용되는 전자 기기 이외의 리튬 금속 및 리튬 이온 배터리를 사용하여 작동하는 소형 모바일 장치(개인 이동 장치)는 기내 반입 및 위탁 수하물로 허용되지 않습니다. * 단, 전동 스케이트보드와 어린이용 전동카트는, 휴대용 전자기기(PED)에 사용되는 리튬금속 또는 리튬이온 단건전지 및 세트 전지의 운송조건을 충족하는 경우에만 운송 가능		×	×
	【특수 취급 2: 배터리 부착 수하물(스마트 수하물)】 예를 들어 다른 장치를 충전하기 위해 수하물에 구현 및/또는 부착된 리튬 금속 및 리튬 이온 배터리(충전기 포함)가 포함된 스마트 수하물에는 GPS/블루투스/와이파이, 자동 잠금 기능과 배터리를 수하물에서 분리할 수 있는 경우에만 운송이 가능합니다.	[일체형/분리 불가 배터리]	×	×
		[분리형 배터리] 배터리가 분리된 수하물	○	○
		[분리형 배터리] 분리된 배터리	○	×
		[분리형 배터리] 내장형 배터리가 부착된 수하물	○	×

항목	요구 조건	수량 (승객 1인당)	기내 수하물	위탁 수하물
리튬 금속 또는 리튬 이온 전지 또는 배터리가 포함된 휴대용 의료 전자 기기(PMED)	【합유】 ■리튬 금속 전지: 리튬 함유량 8g 이하 ■리튬 이온 배터리: 와트시 정격 160Wh 이하 * 체크인 시 배터리를 완전히 꺼주셔야 합니다. (수면 모드로 운송할 수 없음) *합선 및 우발적 작동을 방지하기 위해 포장 및 예방 조치를 취해야 합니다. (내구성이 있는 가방에 포장 및 보관)	없음	○	○

예: CPAP, POC, AED, 네블라이저	【여분】 ■리튬 금속 전지: 리튬 함유량 8g 이하 ■리튬 이온 배터리: 와트시 정격 160Wh 이하 *합선 방지를 위해 개별적으로 보호해야 합니다.	■리튬 배터리: ・ ~2kg 이하: 없음 ・ 2kg~8kg 이상: 2 ■리튬 이온 배터리: ・ ~100Wh 이하: 없음 ・ 100Wh~160Wh 이상: 2 *PED 또는 PEMD는 총 2개까지만 기내 반입이 가능합니다.	○	×
배터리가 포함된 전자담배 (IQOS, 전자 시가, 전자 파이프, 기타 개인용 기화기 포함)	■리튬 금속 전지: 리튬 함유량 2g 이하 ■리튬 이온 배터리: 와트시 정격 100Wh 이하 * 전자 담배는 우발적인 작동을 방지하기 위해 개별적으로 보호되어야 합니다. * 여분 배터리의 합선을 방지하기 위한 조치를 취해야 합니다. * 이러한 기기와 배터리의 사용 및 충전은 기내에서 허용되지 않습니다. * 국가에 따라 품목 자체의 사용 또는 소지가 엄격히 금지됩니다. 이러한 품목을 소지하면 벌금이 부과되거나 처벌을 받을 수 있습니다.	없음	○	×
비누출성 습식 배터리가 포함된 휴대용 전자 기기(PED) 또는 휴대용 의료 전자 기기(PMED)	전압은 12V보다 크거나 100Wh를 초과해서는 안 됩니다. 특별 조항 A67이 명시되어야 합니다. *부주의한 활성화로부터 보호하기 위해 배터리를 분리 해야 합니다. * 여분 배터리는 합선으로부터 보호되어야 합니다. * 체크인 시 배터리를 완전히 꺼주셔야 합니다. (수면 모드로 운송할 수 없음)	■장착 배터리: 없음 ■여분 배터리: 2	○	○

전자 휠체어 및 전자 이동 보조 장치용 배터리 취급

* 신체 장애가 있는 승객 및 부상 또는 질병으로 보행이 어려운 승객에 한함

항목	요구 조건	수량 (승객 1인당)	기내 수하물	위탁 수하물
리튬 이온 배터리로 구동되는 휠체어 또는 이동 보조 기구	【리튬 이온 배터리가 장착된 휠체어】	없음	×	○
	【휠체어에서 분리된 리튬 이온 배터리】 와트시 정격: 300Wh 이하 * 휠체어 1대에 2개의 배터리를 사용하는 경우 각 배터리는 300Wh 이하여야 합니다. * 각 배터리를 작은 가방에 넣으십시오. (예: 비닐봉지)	없음	○	×
	【휠체어용 여분 리튬 이온 배터리】 * 각 배터리를 작은 가방에 넣으십시오. (예: 비닐봉지 등)	■ ~160Wh 이하: 2 ■ 160Wh~300Wh 이상: 1	○	×
건전지(니켈 금속 수소화물 배터리)로 구동되는 전동 휠체어 또는 이동 보조 기구	【건전지(니켈 금속 수소화물 배터리)가 왼쪽에 부착된 휠체어】	없음	×	○
	【휠체어에서 분리된 건전지(니켈 금속 수소화물 배터리)】 *배터리 상자 또는 이와 유사한 포장 상태로 포장해야 합니다.	없음	×	○
	【휠체어용 여분 건전지(니켈 금속 수소화물 배터리)】 *배터리 상자 또는 이와 유사한 포장 상태로 포장해야 합니다.	2	×	○
비누출형 습식 배터리(젤 포함)로 구동되는 전동 휠체어 또는 이동 보조 기구	【비누출형 습식 배터리가 부착된 휠체어】	없음	×	○
	【휠체어에서 분리된 비누출형 습식 배터리】 *배터리 상자 또는 이와 유사한 포장 상태로 포장해야 합니다.	없음	×	○
	【휠체어용 여분 비누출성 습식 배터리】 *배터리 상자 또는 이와 유사한 포장 상태로 포장해야 합니다.	1	×	○
유출형 습식 배터리(젤 포함)로 구동되는 전동 휠체어 또는 이동 보조 기구	【유출형 습식 배터리가 왼쪽에 부착된 휠체어】	없음	×	○
	【휠체어에서 분리된 유출형 습식 배터리】 * 배터리 상자에 전해질 흡수제를 채워 포장하여 항상 수직으로 세워서 보관해야 합니다. * 라벨링/표기가 필요합니다. (DG LABEL② 및 THIS SIDE UP LABEL 부착)	없음	×	○
	【휠체어용 여분 유출형 습식 배터리】		×	×